


# Fahnenmast Montageanleitung

## Bodenhülse einbetonieren


- 1** Die Kunststoffbodenhülse an einem Ende mit kräftigem Klebeband gut und fest verschließen, um beim Eindringen des Betons das Eindringen von Beton zu verhindern.




- 2** Für das Fundament heben Sie eine Grube von min. 80 x 80 cm und 85 cm Tiefe aus (bei sandigem oder losem Boden bis zur doppelten Größe).



- 3** Als Verschalung verwenden Sie am besten einen Holz- oder Kunststoffrahmen oder einen festen Karton in passender Größe, von dem Sie Boden und Deckel entfernen. Die seitlichen Verschalungen werden nach dem Abbinden des Betons wieder entfernt.




- 4/5** Verwenden Sie handelsüblichen, frostsicheren Beton, geeignet für Fundamente bis 80 cm Bodentiefe. Holen Sie bei Bedarf den Rat Ihres Zementhändlers ein.



Stecken Sie das Mastrohr mit den geraden Enden in die Bodenhülse bis es am Klebeband anstößt.

- 6** Füllen Sie die Verschalung mit Beton und drücken Sie sofort die Bodenhülse mit dem eingesteckten Mastrohr in der Mitte des Fundamentes in den Beton bis die Hülse bündig mit dem Betonsockel abschneidet. Rütteln Sie mit einem Stab den Beton, bis er ohne Luftpinschlüsse die Bodenhülse umschließt.


- 7** Mit einer Wasserwaage richten Sie nun das Rohr genau senkrecht aus. Messen Sie dabei an mehreren Stellen rund um den Mast. Zum Schluss nochmals den Beton mit einem Stab rütteln und verdichten.



# Fahnenmast 101427

## Zusammenbau des Fahnenmastes

- 1** Das Fahnenmast-Set enthält 3 Röhre mit verjüngtem Ende und 1 Rohr mit geraden Rohrenden. Stecken Sie zuerst das Rohr mit verjüngtem Ende und den 2 Bohrungen für die Klampe in das gerade Rohr und anschließend die anderen ineinander. Die Röhre dabei nur geradlinig ineinanderschieben, nicht verdrehen. Es könnte sonst die Schutzbeschichtung beschädigt werden.



Mastrohr mit geraden Enden


- 2** Die Seilklampe schrauben Sie am zweiten Mastrohr mit den 2 Blechschrauben an den vorgebohrten Löchern fest. Achtung! Nicht zu stark festziehen, damit die Schrauben sich nicht durchdrehen.




- 3** Am oberen Ende des Fahnenmastes stecken Sie die Abdeck-Kappe auf. Die Seilumlenkung ist in der Abdeck-Kappe integriert.



- 4** Das Hiss-Seil ist 11 Meter lang. Fädeln Sie die Ösen der beiden Karabinerhaken auf das Seil. Der erste Karabinerhaken wird ca. 5,4 Meter vom Seilende verknüpft, der zweite im Abstand entsprechend der Fahnengröße.



- 5** Fädeln Sie das obere Seilende durch die Abschlusskappe und verbinden Sie die beiden Seilenden mit einem einfachen Knoten.



Knoten